

24. 川西水道機器 塩化ビニル管・外面被覆鋼管用メカ継手

(株)川西水道機器

スッポンMVD {メカ形ドレッサー}
塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管



略称S-MVD

仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
40	11,230	12,230	9,320	5,760
50	13,280	14,440	11,450	7,130
65	14,950	16,330	13,410	8,650
75	16,690	18,170	14,380	9,220
100	26,080	27,980	22,380	14,620
125	35,050	37,370	30,880	20,000
150	38,850	41,390	34,780	22,780
200	64,000	71,700	56,960	33,540
250	100,440	-	85,110	45,530
300	132,350	-	118,480	58,540

スッポンロングMVD {メカ形ロングドレッサー}
塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管



仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
50	16,060	17,220	13,800	9,480
75	19,770	21,250	16,800	11,640
100	30,510	32,410	25,990	18,230
150	43,810	46,350	40,050	28,050

スッポンMVK {メカ形片落管}
塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管



略称S-MVK

仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
50 X 40	17,490	18,570	15,780	11,840
65 X 50	20,120	21,390	18,090	13,550
75 X 50	22,570	23,890	19,790	15,050
X 65	23,180	24,610	20,870	15,910
100 X 50	28,680	30,210	24,690	18,650
X 75	30,070	31,760	25,540	19,080
125 X 75	39,490	41,390	33,720	25,700
X 100	43,790	45,900	38,790	29,470
150 X 50	39,130	40,980	34,150	25,990
X 75	42,230	44,240	36,690	28,110
X 100	45,940	48,160	40,290	30,410
X 125	53,610	56,040	47,390	35,950
200 X 75	59,520	64,110	52,260	37,970
X 100	65,170	69,970	57,500	41,910
X 125	68,900	73,910	62,150	45,000
X 150	71,300	76,420	64,300	46,590
250 X 150	163,880	-	140,420	-
X 200	104,790	-	92,070	60,570
300 X 250	148,900	-	131,650	81,890

スッポンショートMVK {メカ形ショート片落管}
塩ビ管・鋼管/ポリ管(JIS)・SUS管



略称S-MVK-S

仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
50 X 40	15,750	16,830	14,200	10,260
75 X 50	20,310	21,630	17,810	13,070
100 X 50	25,800	27,330	22,230	16,190
X 75	27,060	28,750	22,970	16,510
125 X 50	33,280	35,020	28,800	21,200
X 100	39,400	41,510	34,910	25,590
150 X 75	38,010	40,020	33,030	24,450
X 100	41,340	43,560	36,250	26,370
X 125	48,250	50,680	42,670	31,230

スッポンMD-V・MVC (K形) {メカ形ドレッサーV・C}
鋳鉄管X塩ビ・鋼管用/ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MD-V φ75~φ150

S-MVC(K形) φ200~φ300

仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
75	18,390	19,130	16,680	12,310
100	28,150	29,100	25,460	19,370
150	40,100	41,370	36,330	27,470
200	55,560	59,410	49,700	36,550
250	85,980	-	70,920	47,570
300	112,080	-	96,270	62,730

スッポンMD-V-K・MCV-K (K形) {メカ形異形ドレッサーV・C}
鋳鉄管X塩ビ・鋼管用/ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MD-V-K φ75~φ150

S-MCV-K(K形) φ200

仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
75 X 50	20,720	21,300	19,160	-
100 X 50	29,000	29,580	24,770	-
X 75	30,620	31,360	26,440	-
150 X 50	43,620	44,200	37,480	-
X 75	44,980	45,720	38,640	-
X 100	49,750	50,700	42,860	-
X 125	49,980	51,140	43,470	-
200 X 50	52,230	52,810	44,980	-
X 75	54,720	55,460	47,100	-
X 100	68,300	69,250	58,850	-
X 125	69,210	70,370	59,570	-
X 150	71,770	73,040	61,650	-

スッポンロングMD-V

鋳鉄管X塩ビ・鋼管用/ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MD-VL

仕様 呼び径	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
75	22,010	22,750	-	-
100	30,430	31,380	-	-
150	44,530	45,800	-	-

スッポン MV-C II
スッポン MV-C II-K

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管X鋳鉄管用



略称/S-MV-C II (φ75~150) S-MV-C II-K(異径)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
75	13,430	14,170	11,150	8,570
100	20,070	21,020	16,890	13,010
150	28,830	30,100	23,970	17,970
50 X 75	13,140	13,720	11,300	9,140
50 X 100	15,980	16,560	13,760	11,600

SK-MAC(K形) {メカ形ドレッサーA・C}
石綿管1種(接合部・切管部兼用)X鋳鉄管



略称SK-MAC(K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
呼び径	ストップリング付
75	23,840
100	34,710
150	51,210
200	62,900
250	87,990
300	109,860
(旧)250	98,120
(旧)300	124,740

SK-MCA-K(K形) {メカ形異径ドレッサーC・A}
鋳鉄管X石綿管1種(接合部・切管部兼用)



略称SK-MCA-K(K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装
呼び径	ストップリング付
150 X 125	53,730

スッポン MVF-II {メカ形フランジ短管II型}
塩ビ管・鋼管用／ポリ管(JIS)



略称S-MVF-II

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
50	14,280	14,860	11,860	9,700
75	19,170	19,910	15,870	13,290
100	25,780	26,730	21,420	17,540
125	33,310	34,470	27,340	21,900
150	38,730	40,000	31,680	25,680

スッポン ロングMVF
{メカ形ロングフランジ短管}

塩ビ管・鋼管用／ポリ管(JIS)



略称S-MVF-L

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
50	15,580	16,160	12,910	10,750
75	23,920	24,660	19,680	17,100
100	28,940	29,890	25,920	22,040
150	44,340	45,610	40,080	34,080
200	68,640	72,490	59,140	47,430

スッポンMVA(メカ形ドレッサーV・A)

塩ビ管・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管X石綿1種管用



略称S-MVA

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
50	15,610	16,190	13,450	7,810
75	19,550	20,290	16,680	10,160
100	29,750	30,700	25,270	16,110
125	40,060	41,220	34,020	21,610
150	44,400	45,670	37,700	23,960
200	63,060	66,910	57,500	32,320
250	97,320	-	88,510	46,490
300	127,940	-	115,950	55,590
(旧)250	115,500	-	102,390	58,240
(旧)300	153,210	-	135,530	72,020

スッポンMVA(メカ形異径ドレッサーV・A)

塩ビ管・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管X石綿1種管用



略称S-MVA-K

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
150 X 125	46,370	47,640	40,430	27,460

スッポン ショートMVF
{メカ形ショートフランジ短管}

塩ビ管・鋼管用／ポリ管(JIS)



略称S-MVF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
40	11,340	11,840	8,940	7,160
50	13,340	13,920	10,920	8,760
65	16,510	17,200	13,630	11,250
75	17,620	18,360	14,560	11,980
100	22,920	23,870	19,140	15,260
125	30,280	31,440	24,950	19,510
150	34,100	35,370	28,060	22,060
200	56,230	60,080	47,380	35,670
250	76,240	-	63,930	44,140
300	103,110	-	88,780	58,810

スッポン ショートMVF-K {メカ形ショートフランジ異径短管}

スッポン MVF-K {メカ形フランジ異径短管}

塩ビ管・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管



略称S-MVF-S-K

略称S-MVF-K

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)用	塩ビ・鋼管用	ポリ管(JIS)用
呼び径				
(F) 50X40	13,120	13,620	-	-
(F) 75X40	13,650	14,150	-	-
(F) 75X50	16,170	16,750	18,660	19,240
(F) 100X50	19,150	19,730	-	-
X75	21,300	22,040	23,500	24,240
(F) 150X50	24,900	25,480	-	-
X75	26,100	26,840	-	-

スッポン MVT{メカ形T字管}
塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVT-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付
40 X 40	24,190	25,690	20,660	15,320
50 X 40	27,210	28,870	23,240	17,140
X 50	27,210	28,950	23,330	16,850
65 X 65	32,310	34,380	27,720	20,580
75 X 40	31,100	33,080	26,560	19,620
X 50	31,840	33,900	27,300	19,980
X 75	33,410	35,630	28,670	20,930
100 X 50	40,610	43,090	34,910	24,990
X 75	44,100	46,740	37,840	27,500
X100	52,380	55,230	45,310	33,670
125 X 50	50,270	53,170	43,210	30,170
X 75	53,960	57,020	45,660	32,200
X100	61,700	64,970	53,000	38,240
X125	66,480	69,960	56,690	40,370
150 X 50	57,570	60,690	49,120	34,960
X 75	58,650	61,930	50,460	35,880
X100	67,220	70,710	57,700	41,820
X125	71,210	74,910	61,430	43,990
X150	74,500	78,310	63,970	45,970
200 X 50	85,870	94,150	74,420	48,840
X 75	92,480	100,920	79,980	53,980
X100	95,170	103,820	82,020	54,720
X125	103,230	112,090	88,780	59,920
X150	104,970	113,940	90,150	60,730
X200	124,630	136,180	108,620	73,490
250 X 75	133,340	-	115,470	73,310
X100	142,850	-	123,350	79,890
X125	148,110	-	127,590	82,570
X150	151,410	-	130,180	84,600
X200	170,420	-	146,130	94,840
X250	184,940	-	163,060	103,690
300 X 75	175,730	-	152,730	90,210
X100	185,260	-	160,610	96,790
X125	189,020	-	163,570	98,190
X150	193,600	-	167,290	101,350
X200	217,410	-	186,850	115,200
X250	241,650	-	207,190	127,460
X300	265,570	-	227,980	138,070

スッポン MVT泥吐管{メカ形泥吐T字管}
塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVT-DR

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付
150 X 75	62,780	-	53,970	39,390
200 X 75	95,250	-	82,370	56,370
X100	98,020	-	83,890	56,590
250 X 75	134,670	-	116,600	74,440
X100	141,420	-	121,040	77,580
300 X 75	172,200	-	149,080	86,560
X100	181,540	-	155,570	91,750

スッポンMVT泥吐管(ショートMVF付)
{メカ形泥吐フランジ付T字管}
塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MVT + FS-DR

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付
150 X 75	74,550	-	62,770	50,770
200 X 75	107,060	-	91,190	67,770
X100	112,900	-	94,610	71,190
250 X 75	146,450	-	125,400	85,820
X100	156,300	-	131,750	92,170
300 X 75	184,000	-	157,890	97,950
X100	196,430	-	166,290	106,350

スッポンMVD-T

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用

メネジ: R2 or R3

略称S-MVD-T



仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付
200 X 50A	-	-	72,450	49,030
X80A	-	-	74,350	50,930
250 X 50A	-	-	100,700	61,120
X80A	-	-	102,610	63,030
300 X 50A	-	-	137,920	77,980
X80A	-	-	139,820	79,880

スッポン MVTF{メカ形フランジ付T字管}

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVTF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストップリング付
50 X 50	26,270	27,430	21,990	17,670
50 X 75	31,890	33,050		
75 X 50	29,490	30,970	24,980	19,820
X 75	32,240	33,720	27,010	21,850
100 X 50	39,870	41,770	34,600	26,840
X 75	44,000	45,900	36,990	29,230
X100	49,120	51,020	41,410	33,650
125 X 50	52,740	55,060	44,760	33,880
X 75	56,040	58,360	47,640	36,760
150 X 50	57,220	59,760	49,450	37,450
X 75	63,110	65,650	55,000	43,000
X100	66,950	69,490	60,300	48,300
X150	74,310	76,850	61,720	49,720
200 X 50	86,680	94,380	74,720	51,300
X 75	91,320	99,020	78,730	55,310
X100	94,600	102,300	79,770	56,350
X150	101,770	109,470	85,020	61,600
X200	114,700	122,400	95,760	72,340
250 X 75	130,310	-	115,660	76,080
X100	138,450	-	117,780	78,200
X125	149,670	-	124,730	85,150
X150	179,220	-	143,190	-
300 X 75	185,330	-	153,750	93,810
X100	191,790	-	155,580	95,640
X150	203,120	-	169,530	109,590

スッポン MVTF消火栓用台付
塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVTF-S台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
50 X 75	38,860	40,020	-	-
75 X 75	39,210	40,690	34,200	29,040
100 X 75	50,970	52,870	44,180	36,420
125 X 75	63,010	65,330	54,830	43,950
150 X 75	70,080	72,620	62,190	50,190
200 X 75	99,790	107,490	87,460	64,040

スッポン ショートMVTF消火栓用台付
塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVTF-S台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
75 X 75	38,050	39,530	32,740	27,580
100 X 75	49,450	51,350	42,410	34,650
150 X 75	68,180	70,720	58,550	46,550

スッポン MVBF45°

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVBF45°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
50 X 45°	17,840	18,420	-	-
75 X 45°	29,550	30,290	-	-

スッポン MVBF消火栓用台付

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MVBF台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
75 X 90°	32,370	33,110	28,180	25,600

スッポン ショートMVB5 5/8° {メカ形小曲管5 5/8° }

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-S 5 5/8°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
50	14,820	15,980	12,650	8,330
75	20,350	21,830	17,050	11,890
100	28,940	30,840	24,880	17,120
125	40,690	43,010	34,150	23,270
150	46,170	48,710	38,820	26,820
200	76,200	83,900	64,110	40,690
250	123,670	-	102,080	62,500
300	166,950	-	136,670	76,730

スッポン MVTF-U消火栓用台付
塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVTF-U台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
75 X 75	65,300	66,780	-	-
100 X 75	84,920	86,820	-	-
150 X 75	102,870	105,410	-	-

スッポン ショートMVBF

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MVBF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
75 X 90°	27,380	28,120	22,890	20,310

スッポン MVBF

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVBF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
50X90°	17,330	17,910	14,570	12,410
75X90°	27,720	28,460	23,390	20,810
100X90°	36,250	37,200	30,360	26,480
150X90°	56,080	57,350	46,970	40,970

スッポン ショートMVBF消火栓用台付

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称S-MVBF-S台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
75 X 90°	32,030	32,770	27,680	25,100

スッポン ショートMVB11 1/4° {メカ形小曲管11 1/4° }

塩ビ・鋼管用／ポリ管(JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-S11 1/4°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付	ストッピングなし
40	12,770	13,770	11,040	7,480
50	14,380	15,540	12,280	7,960
65	17,040	18,420	14,850	10,090
75	18,320	19,800	15,350	10,190
100	27,990	29,890	23,450	15,690
125	36,900	39,220	31,220	20,340
150	43,880	46,420	36,890	24,890
200	65,600	73,300	61,320	37,900

スッポン ショートMVB22 1/2° {メカ形小曲管22 1/2° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-S22 1/2°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
40	12,940	13,940	10,830	7,270
50	14,790	15,950	12,420	8,100
65	17,710	19,090	15,410	10,650
75	19,040	20,520	16,050	10,890
100	29,430	31,330	24,950	17,190
125	43,500	45,820	37,730	26,850
150	48,340	50,880	40,570	28,570
200	68,080	75,780	63,640	40,220

スッポン ショートMVB45° {メカ形小曲管45° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-S45°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
40	13,720	14,720	11,600	8,040
50	15,670	16,830	13,300	8,980
65	18,480	19,860	16,120	11,360
75	19,900	21,380	16,720	11,560
100	31,850	33,750	26,450	18,690
125	45,560	47,880	39,450	28,570
150	51,000	53,540	42,680	30,680
200	74,580	82,280	69,710	46,290

スッポン ショートMVB90° {メカ形小曲管90° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-S90°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
40	15,300	16,300	12,850	9,290
50	17,400	18,560	14,670	10,350
65	20,200	21,580	17,550	12,790
75	22,380	23,860	18,750	13,590
100	33,470	35,370	28,200	20,440
125	49,860	52,180	43,010	32,130
150	57,350	59,890	47,690	35,690
200	78,930	86,630	73,730	50,310

スッポン MVB-M11 1/4° {メカ形曲管11 1/4° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-M11 1/4°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
50	14,820	15,980	12,650	8,330
75	20,350	21,830	17,050	11,890
100	29,490	31,390	26,060	18,300
125	37,610	39,930	31,790	20,910
150	46,170	48,710	38,820	26,820
200	80,120	87,820	69,200	45,780
250	124,860	-	107,290	67,710
300	179,190	-	143,650	83,710

スッポン MVB-M22 1/2° {メカ形曲管22 1/2° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-M22 1/2°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
50	16,750	17,910	14,270	9,950
75	22,610	24,090	18,620	13,460
100	31,620	33,520	29,100	21,340
125	46,750	49,070	41,060	30,180
150	57,430	59,970	48,510	36,510
200	84,270	91,970	71,980	48,560
250	127,250	-	112,040	72,460
300	182,410	-	149,220	89,280

スッポン MVB-M45° {メカ形曲管45° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-M45°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
50	17,530	18,690	14,900	10,580
75	24,360	25,840	20,610	15,450
100	34,230	36,130	30,060	22,300
125	50,920	53,240	43,040	32,160
150	59,320	61,860	51,300	39,300
200	92,040	99,740	77,660	54,240
250	136,150	-	116,740	77,160
300	193,310	-	158,470	98,530

スッポン MVB-M90° {メカ形曲管90° }
塩ビ・鋼管用／ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称/S-MVB-M90°

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	ストッピング付
50	19,830	20,990	16,790	12,470
75	27,200	28,680	23,520	18,360
100	37,580	39,480	32,800	25,040
125	56,280	58,600	49,380	38,500
150	67,090	69,630	59,070	47,070
200	97,380	105,080	86,350	62,930
250	159,040	-	138,890	99,310
300	217,310	-	185,370	125,430

スッポン MVメカ形キャップ
塩ビ・鋼管用
ポリ管 (JIS)・SUS管用



略称S-MVメカ形キャップ I

略称S-MVメカ形キャップ II

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		内外面エポキシ樹脂粉体塗装	
	呼び径	塩ビ・鋼管用	ポリ管・SUS管用	塩ビ・鋼管用
40	8,060	8,560	8,250	8,750
50	9,490	10,070	9,670	10,250
75	10,720	11,460	11,040	11,780
100	14,890	15,840	16,270	17,220
125	19,760	20,920	20,760	21,920
150	21,000	22,270	22,050	23,320
200	-	-	38,660	42,510
250	-	-	55,230	-
300	-	-	72,780	-

大口徑スッポンMジョイント

スッポン MVD
[メカ形ドレッサーVU・VM管用]



略称/S-MVD

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	228,790	130,630	198,950	100,770
400	329,750	160,110	286,740	117,100
450	344,140	169,180	299,250	124,290
500	440,970	213,530	383,450	156,030

スッポン MVC [メカ形ドレッサーV・C]
VU・VM管×鉄管



略称/S-MVC

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	210,590	136,680	180,740	106,820
400	286,500	165,180	247,790	126,470
450	309,160	176,880	266,510	134,230
500	393,520	224,700	338,880	170,070

スッポン MG-G [メカ形ドレッサーG・G]
鋼管



略称/S-MG-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	242,670	144,510	211,040	112,860
400	345,950	176,310	300,790	131,150
450	361,290	186,330	314,160	139,200
500	462,570	235,130	402,170	174,750

スッポン MV-G [メカ形ドレッサーV・G]
VU・VM管×鋼管



略称/S-MV-G

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	242,670	144,510	211,040	112,860
400	345,950	176,310	300,790	131,150
450	361,290	186,330	314,160	139,200
500	462,570	235,130	402,170	174,750

スッポン MG-C (K形) [メカ形ドレッサーG・C]
鋼管×鉄管



略称/S-MG-C (K形)

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	217,530	143,620	186,800	112,880
450	317,840	-	273,970	-

スッポン MG-F [メカ形フランジ短管 鋼管用]



略称/S-MG-F

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	189,640	140,550	164,900	115,810
400	251,180	166,360	218,420	133,600
450	298,460	210,980	259,530	172,050
500	366,650	252,940	318,830	205,120

スッポン MVF
[メカ形フランジ短管VU・VM管用]



略称/S-MVF

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350	175,350	126,270	152,490	103,400
400	234,720	149,900	204,110	119,290
450	277,260	189,780	241,100	153,620
500	341,380	227,660	296,850	183,140

略称/S-MVTF-S

スッポン MVTF [メカ形フランジ付T字管]
VU・VM管



略称/S-MVTF-S

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350 X 75	272,950	174,770	233,290	135,110
400 X 75	392,310	222,670	335,310	165,670
450 X 75	412,440	237,480	352,510	177,550
500 X 75	510,160	282,740	436,030	208,610

スッポン MVTF 消火栓用台付
VU・VM管



略称/S-MVTF-S 台付

仕様	内外面エポキシ樹脂粉体塗装		黒合成樹脂塗装	
	ストップリング付	ストップリングなし	ストップリング付	ストップリングなし
呼び径				
350 X 75	297,950	199,770	258,290	160,110
400 X 75	417,310	247,670	360,310	190,670
450 X 75	437,440	262,480	377,510	202,550
500 X 75	535,160	307,740	461,030	233,610

スッポン MVメカ形キャップ II
VU・VM管



略称/S-MV-CAP II

仕様	粉体塗装	黒合成樹脂塗装	プラグ
呼び径			
350	141,840	123,340	50A
400	188,700	164,090	
450	222,570	193,540	
500	274,710	238,880	

SKビニストッパーVM形/SKビニストッパーVM II形
[ゴム輪形塩ビ管用離脱防止金具 VU・VM管用]

仕様	黒合成樹脂塗装	
	SKビニストッパーVM形	SKビニストッパーVM II形
呼び径		
350	106,190	95,570
400	145,070	116,070
450	222,580	-
500	252,390	-



ダクタイル鋳鉄管/内外面被覆鋼管用継手

スッポンMD-D		スッポンロングMD-D		スッポンMD-K		スッポンMD-T		スッポンショートMD-F	
									
鋳鉄管・内外面被覆鋼管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管	
40	10,550	75	17,750	50 X 40	14,390	40 X 40	22,250	40	10,360
50	12,480	100	26,700	75 X 50	17,670	50 X 40	24,400	50	12,190
65	14,050	150	41,420	100 X 50	21,950	X 50	24,630	75	15,330
75	14,950			X 75	23,110	75 X 50	27,180	100	19,570
100	22,900			150 X 50	29,840	X 75	28,540	150	32,340
150	36,920			X 75	32,130	100 X 75	37,670	スッポンショートMD-F-K	
				X100	39,640	150 X 75	51,450	(F) 75 X 40	13,650
								(F) X 50	14,620
スッポンMD-TF消火栓用台付		スッポンMD-TF		スッポンショート MD-B				スッポンロングMD-V	
				   					
鋳鉄管・内外面被覆鋼管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管				鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管	
75 X 75	32,950	50 X 50	23,770	40 X 11 1/4°	12,200	40 X 45°	12,900	V側塩ビ・鋼管用	
100 X 75	43,770	75 X 50	25,110	50 X 11 1/4°	13,500	50 X 45°	14,720	75	22,010
150 X 75	56,920	X 75	27,280	75 X 11 1/4°	16,380	75 X 45°	17,810	100	30,430
スッポンMD-BF消火栓用台付		100 X 50	34,680	100 X 11 1/4°	24,130	100 X 45°	27,470	150	44,530
		X 75	38,100	150 X 11 1/4°	38,890	150 X 45°	42,290	V側ポリ管・SUS管用	
鋳鉄管・内外面被覆鋼管		X100	42,580	40 X 22 1/2°	12,170	40 X 90°	14,370	75	22,750
		150 X 50	46,650	50 X 22 1/2°	13,900	50 X 90°	16,340	100	31,380
		X 75	51,250	75 X 22 1/2°	17,030	75 X 90°	20,010	150	45,800
75 X 90°	28,830	X100	55,650	100 X 22 1/2°	25,370	100 X 90°	28,840		
				150 X 22 1/2°	41,280	150 X 90°	47,090		
スッポン MD-V				スッポンMD-V-K				スッポンMDメカ形キャップⅡ	
									
鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管	
V側塩ビ・鋼管用		V側ポリ管・SUS管用		V側塩ビ・鋼管用		V側ポリ管・SUS管用		40	10,640
40	12,980	40	13,480	(D) 50X40(V)	16,810	(D) 50X40(V)	17,310	50	12,560
50	15,350	50	15,930	(D) 75X50(V)	20,720	(D) 75X50(V)	21,300	75	15,070
65	17,260	65	17,950	(D)100X50(V)	29,000	(D)100X50(V)	29,580	100	20,180
75	18,390	75	19,130	(D) X75(V)	30,620	(D) X75(V)	31,360	150	30,950
100	28,150	100	29,100	(D)150X50(V)	43,620	(D)150X50(V)	44,200	スッポンMD-T-V	
150	40,100	150	41,370	(D) X75(V)	44,980	(D) X75(V)	45,720		
				(D) X100(V)	49,750	(D) X100(V)	50,700		
				(D) X125(V)	49,980	(D) X125(V)	51,140		
スッポン MD-V-B45°				スッポンMD-V-B90°				V 分岐部塩ビ・鋼管用	
									
鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		鋳鉄管・内外面被覆鋼管 X塩ビ管・鋼管/ポリ管・SUS管		V 分岐部ポリ管・SUS管用	
V側塩ビ・鋼管用		V側ポリ管・SUS管用		V側塩ビ・鋼管用		V側ポリ管・SUS管用		D 40X V40	22,250
50 X 45°	14,540	50 X 45°	15,120	40 X 90°	14,200	40 X 90°	14,700	D 50X V40	24,400
75 X 45°	17,600	75 X 45°	18,340	50 X 90°	16,160	50 X 90°	16,740	D 50X V50	24,630
100 X 45°	27,130	100 X 45°	28,080	75 X 90°	19,800	75 X 90°	20,540	D 75X V50	27,180
150 X 45°	41,780	150 X 45°	43,050	100 X 90°	28,500	100 X 90°	29,450	D 100X V50	38,280
				150 X 90°	46,580	150 X 90°	47,850	D 40X V40	22,750
								D 50X V40	24,900
								D 50X V50	25,210
								D 75X V50	27,760
								D 100X V50	38,860